

DVR
KARTLAR

Plus Serisi DVR Kartlar

PCI-EX 1x
H.264
D1 Real Time

SP 9116



SP 9108



SP 9104

- H.264 sıkıştırma formatı
- Windows 7/XP/Vista/98/2000/Linux işletim sistemlerinde çalışabilme
- D1 formatında real time kayıt
- 1 PC ye birden fazla kart takılarak görüntüleri arttırabilme özelliği
- PTZ menüsü kullanılarak kamera kontrol imkanı
- Her kameranın ayrı ayrı renk,ışık ve kontrast ayarlarını değiştirebilme imkanı
- Farklı lokasyonları tek bir yerden izleten multilokasyon özelliği

Model	SP 9116	SP 9108	SP 9104
Sıkıştırma Formatı	H.264		
İşletim Sistemi	Windows 7/XP/Vista/98/2000/Linux		
Video Standardı	PAL/NTSC		
Video Girişi	16 Analog	8 Analog	4 Analog
TV Out	Var		
Ses Girişi	4 Kanal		
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	400 Fps	200 Fps	100 Fps
Kayıt Hızı Çözünürlük	400 Fps (CIF:352x288)	200 Fps (CIF:352x288) 200 Fps (D1:704x576)	100 Fps (CIF:352x288) 100 Fps (D1:704x576)
Uzak Erişim	CMS/İ.Explorer		
Genişleyebilirlik	1 PC Üzerinde 32 Kanal		
Kayıt İzleme	Tek Ekranda Çoklu Kayıt İzleyebilme		
PTZ Kontrol	Var		
Hareket Algılama Hassasiyeti	Var		
Görüntü Transferi	LAN/ADSL/İnternet		
Görüntü Ayarları	Ton/Renk/Kontrast/Parlaklık		
Resim Çekme	Kayıttan ve Canlı İzleme Sırasında Resim Çekebilme		
Multi Lokasyon	Farklı Yerleri Bir Ekranda İzleyebilme		
Paket İçeriği	1 Adet Görüntü ve Ses Aparatı Program CD,Kullanım Kılavuzu		

DVR
KARTLARSPY DVR Kartlar
H.264/MPEG4
Windows XP/Vista/98/2000

SP 9808



SP 9404A



SP 9404

- H.264/MPEG4 sıkıştırma formatı
- Windows XP/Vista/98/2000 işletim sistemlerinde çalışabilme
- 1 PC ye birden fazla kart takılarak görüntüleri arttırabilme özelliği
- Kayıt izleme esnasında 1x dijital zoom
- Her kameranın ayrı ayrı renk,ışık ve kontrast ayarlarını değiştirebilme imkanı
- Farklı lokasyonları tek bir yerden izleten multilokasyon özelliği

Model	SP 9808	SP 9404A	SP 9404
Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4		
İşletim Sistemi	Windows XP/Vista/98/2000		
Video Standardı	PAL/NTSC		
Video Girişi	8 Analog	4 Analog	
Ses Girişi	1 Kanal (Ses Kartı)	4 Kanal	1 Kanal (Ses Kartı)
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	200 Fps	100 Fps	
Kayıt Hızı ve Çözünürlük	200 Fps (CIF:352x288)	100 Fps (CIF:352x288)	
Zoom Özelliği	Kayıt İzleme Esnasında 1x		
Uzak Erişim	CMS/İ.Explorer		
Genişleyebilirlik	1 PC Üzerinde 32 Kanal	1 PC Üzerinde 16 Kanal	
Kayıt İzleme	Tek Ekranda Çoklu Kayıt İzleyebilme		
PTZ Kontrol	Var		
Hareket Algılama Hassasiyeti	Var		
Görüntü Transferi	LAN/ADSL/İnternet		
Görüntü Ayarları	Ton/Renk/Kontrast/Parlaklık		
Multi Lokasyon	Farklı Yerleri Bir Ekranda İzleyebilme		
Paket İçeriği	1 Adet Görüntü Aparatı Program CD Kullanım Kılavuzu	1 Adet Görüntü ve Ses Aparatı,Program CD Kullanım Kılavuzu	Program CD Kullanım Kılavuzu