



5.0 Mp PTZ IR Bullet IP Kameralar



Model	MS-C5361-EPB		
Mega Piksel	5MP 12X H.265 Mini PoE PTZ Bullet Network Kamera	Video Bit Rate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR ayarlanabilir)
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS	Görüntü Ayarları	Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness
Maksimum Çözünürlük	2592 x 1944	Web Erişimi	IE/Firefox/Chrome/Safari Browser Destekler
Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC
Frame Hızı	20fps(2592x1944), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)	Ses Giriş/Çıkışı	1/1 (Opsiyonel)
Lens	5,3-64 mm Motorize Lens	Network Girişi	1 Adet RJ45 10M/100M Ethernet Port
Optik Zoom	12x	Network Depolama	NAS(NFS, SMB/CIFS Destekler)
Dijital Zoom	16x	Network Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Görüş Açısı	H57°~H4° / D69°~D5° / V44°~V1° (Wide-Tele)	Alarm Giriş/Çıkışı	1/1 (Opsiyonel)
Auto Focus	Auto/Semi-automatic/Manual	SD Card Desteği	256 GB microSD/SDHC/SDXC Desteği
Zoom Hızı	3.1s	Gelişmiş İşlevler	Auto Tracking, Privacy Masking, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur
Min. Çalışma Mesafesi	1000 ~ 1500mm(Wide-Tele)	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
Lens Aralığı	F1.6 ~ F2.8	Olay Tetiklemeleri	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş (İsteğe Bağlı), Sesli Alarm (İsteğe Bağlı), vb.
IR Led Sayısı	4 Array Led	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış (İsteğe Bağlı), SIP Telefon, Beyaz LED, PTZ Hareketi, HTTP Bildirimi, vb.
Gece Görüş Mesafesi	140 mt.	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Obje, Kayıp Obje, İnsan Algılama ve Kişi Sayma
Minimum Işık Oranı	Color: 0,002 Lux@F1.2 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile S & G & T
Day&Night	True Day&Night (ICR)	Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dB Süper WDR	Çalışma Nem Oranı	0-90% (Yoğunlaşmamış)
Shutter Hızı	1/100000s ~ 1s	Güç Kaynağı	DC 12V/2A±10% /PoE(802.3at)
S/N Oranı	> 55 dB	Güç Tüketimi	10.5W MAX, 20W MAX(IR Açık)
Pan Açısı	360°	Koruma Sınıfı	IP 66
Pan Hızı	Pan Manual Hızı: 0.2°~60°/s, Pan Preset Hızı: 100°/s	Ebatlar	160mmX273.5mmX210mm(Duvar Montaj) 218mmX120mmX172mm(Kaide Montaj)
Tilt Açısı	-45° ~ 30°	Ağırlık	2Kg(Duvar Montaj)/ 1.8Kg(Kaide Montaj)
Tilt Hızı	Tilt Manual Hızı: 0.2°~30°/s, Tilt Preset Hızı: 60°/s		
Orantısal Zoom	Destekler		
Preset Noktası	255		
Patrol	8 Patrol, Her Patrol 48 Preset Noktası		
Pattern	4 Pattern		
Preset Noktası Dondurma	Destekler		
Power Off Memory	Destekler		
PTZ Konum Göstergesi	On/Off		
3D Pozisyonlama	Destekler		