

AF-1041FS

Adresli İzolarörlü Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

AVerFire



Doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen döngüden beslenebilen Flaşörlü Adresli Yangın Alarm Sirenidir. Tüm AVerFire Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir

GENEL ÖZELLİKLER

- Loop hattından beslenebilir
- 42 farklı ses tonu
- 3 farklı ses seviyesi
- 3 farklı flaşör parlaklık ayarlama modu
- 3 farklı flaşör hız modu
- Dahili izolatör desteği
- Sızdırmaz mıknatıslı piezzo
- Kırmızı, UL 94 yanmaz polikarbonat plastik çerçeve
- Düşük akım tüketimi

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	15 VDC - 32 VDC (Nominal 27 VDC)
Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi	90 µA (@27 VDC)
Alarm Akım Tüketimi	Min: 6,74 mA / Nominal: 11,06 mA Max: 15,1 mA
Ses Seviyesi	97 dB ± 2 dB (27VDC, 1 mt)
LED Rengi	Kırmızı
LED Özelliği	Geniş Açılı 7 Adet Parlak LED
Ses Elemanı	Sızdırmaz Contalı Piezzo
Kısa Devre İzolatör	Dahili
Kapsama Alanı	W-2, 4-4
Kullanılan Kablo Kesiti	0,4 mm ² - 1,5 mm ²
Gövde Malzemesi ve Renk	Kırmızı, UL 94 Yanmazlık Özelliği ABS
Boyutlar	Ø110, h55
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP21C