

VP-24P-2UPG-1SFP-300W

27 Port Gigabit Uplink 24 Port 100M

PoE Switch (300W)

Videopark

Başlıca Özellikler:

- » 24x10/100 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x100/1000 Mbps Uplink Port
- » 1x100/1000 Mbps SFP Uplink Port
- » Toplam Güç 300W'a kadardır
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at standartlarına uygundur
- » VLAN modu, Standard modu ve Uzatma modu 250 mt Mesafe desteği
- » Watchdog Özelliği



Model	VP-24P-2UPG-1SFP-300W
Ethernet	24 Port 10/100M PoE + 2 Port Gigabit Ethernet Uplink + 1 Port Gigabit SFP Uplink
Switching Kapasitesi	10.8Gbps
Throughput	8.035Mpps
Packet Buffer	1.5Mb
MAC Adres	2K
Jumbo Frame	9216bytes
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Optik Ortam	Multi mode fiber optik: 50/125, 62,5/125, 100/140um Single mode fiber optik: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SW, 1-27 Green (Link & Data)
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V / 5.76A
Max. PoE Gücü	300 W
Ebatlar	320 x 207 x 45mm
Ağırlık	1.79 kg