

# VP-24PG-2SFP-400W

## 26 Port Gigabit POE Switch

# Videopark

### Başlıca Özellikler:

- » 24x100/1000 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x100/1000 Mbps SFP Uplink Port
- » Toplam Güç 400W'a kadardır
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » 1-8 portlar QOS önceliği desteği
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at standartlarına uygundur
- » VLAN modu, Standard modu ve Uzatma modu 250 mt Mesafe desteği
- » Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact)



Model	VP-24PG-2SFP-400W
Ethernet	24 Port Gigabit PoE + 2 Port Gigabit SFP
Switching Kapasitesi	52Gbps
Throughput	38.7Mpps
Packet Buffer	4M
MAC Adres	8K
Jumbo Frame	9.6Kbytes
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Optik Ortam	Multi mode fiber optik: 50/125, 62,5/125, 100/140um Single mode fiber optik: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR(Power indication), 1000M(chain street lamp), ACT (data lamp)
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V / 3.8A
Max. PoE Gücü	400 W
Ebatlar	440 x 204 x 44mm
Ağırlık	2.82 kg