

VP-8PG-2UPG

10 Port Gigabit PoE Switch

Videopark

Başlıca Özellikler:

- » 8x100/1000 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x100/1000 Mbps Uplink Port
- » Toplam Güç 120W'a kadardır.
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at standartlarına uygundur.
- » Watchdog Özelliği



Model	VP-8PG-2UPG
Ethernet	8 Port Gigabit PoE + 2 Port Gigabit Ethernet Uplink
Switching Kapasitesi	20Gbps
Throughput	14.88Mpps
Packet Buffer	1.5Mbit
MAC Adres	2K
Jumbo Frame	9216bytes
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, 1-10 Green (Link & Data)
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V / 2.3A
Max. PoE Gücü	120 W
Ebatlar	220 x 161 x 36,5 mm
Ağırlık	0.79 kg