

# VP-8P-2UP

## 10 Port 10/100M AI PoE Switch

# Videopark

### Başlıca Özellikler:

- » 8x10/100 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x10/100 Mbps Uplink Port
- » Toplam Güç 120W'a kadardır.
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at standartlarına uygundur.
- » VLAN modu, Standard modu ve Uzatma modu 250 mt Mesafe desteği
- » Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact).



Model	VP-8P-2UP
Ethernet	8 Port 10/100M PoE + 2 Port 100M Ethernet Uplink
Switching Kapasitesi	2Gbps
Throughput	1.488Mpps
Packet Buffer	448K
MAC Adres	2K
Jumbo Frame	2048bytes
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP( $\leq$ 100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP( $\leq$ 100m)
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SW, 1-10 Green (Link & Data)
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V / 2.3A
Max. PoE Gücü	120 W
Ebatlar	200 x 118 x 44mm
Ağırlık	0.62 kg