



Model	SP-EX7732N1-K4	
İşletim Sistemi	Embedded Linux	
Sıkıştırma Formatı	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4	
Video Girişi	32 Kanal IP	
Ses Giriş/Çıkış	32 Kanal Network - 1/1 RCA	
HDMI Üzerinden Ses Çıkışı	Var	
HDMI Çıkışı	1 Kanal 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
VGA Çıkışı	1 Kanal 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	800 Fps	
Desteklenen Çözünürlük	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	
Kayıt Hızı / Çözünürlük	800 Fps 8MP	
Gösterim Modları	1/4/6/8/9/16/25/32/36	
Onvif Desteği	Var	
Total Bitrate	260 Mbps	
Döngülü Kayıt	Var	
Kayıt İzleme Hızı	2X/4x/8x/16x/32x/64x/128x/MAX	
Canlı Ekranda Kayıt İzleme	Var	
Akıllı Analiz	Yüz Algılama, Sınır İhlali, İhlal Tespiti, Bölge Giriş Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Fazla Nesne, Eksik Nesne, Odak Bozulma Algılama, Ani Görüntü Değişimi (Spy Extra Kamera İle Uyumlu)	
Smart Özellikler	Smart Search, Akıllı Analiz, Canlı Ekranda Kayıt İzleme, Tut Bırak Özelliği	
HDD Desteği	4 Adet 6 TB Sata HDD	
HDD Yönetimi	HDD Bad Sector Tarama, S.M.A.R.T Tarama	
RS 232 / RS 485	Var	
NAS/IPSAN	Var	
Kayıt İzleme	16 Kanal	
Kayıt İzleme Fonksiyonları	Normal, Olay, Etiket, Akıllı, Alt Periyotlar, Harici Dosya	
Yedekleme	USB (Avi Formatında Yedekleme) / Network	
PTZ Kontrol	Var	
USB Girişi	1 Adet USB2.0 / 1 Adet USB3.0	
Alarm Giriş/Çıkış	16/4	
Watermark Teknolojisi	Var	
Uzak Erişim	iPAD/iPHONE/Web/64 Kanal CMS/Android	
Dijital Zoom	Canlı İzleme, Kayıt	
P2P Desteği	Var	
Dual Streaming	Var	
Otomatik Bakım	Var	
Tur Özelliği	Var	
Pentaplex Kullanım	Var	
Pre Alarm	Var	
Log	Var	
Network Port	2 Adet RJ 45 10/100/1000 Mbps	
Network Protokolleri	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP	
E-mail	Hareketli Kayıt, Anormal Durum, Yüz Algılama, Sınır İhlali, İhlal Tespiti, Bölge Giriş Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Fazla Nesne, Eksik Nesne, Odak Bozulma Algılama, Ani Görüntü Değişimi	
Ebatlar	445 × 400 × 71 mm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55° C (+14 to +131° F)	
Çalışma Voltajı	AC 100/240V	



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"