

# Milesight

## ONVIF



H.265+ SERIES  
High Efficiency Video Coding



### 16 Kanal NVR



Model	MS-N5016-E		
İşletim Sistemi	Embedded Linux	Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264	Uyumluluk	ONVIF, API
Video Girişi	16 Kanal	Gelişmiş İşlev	ANR
Ses Giriş / Çıkış (HDMI)	16 Kanal Network Giriş (HDMI Ses Çıkışı Destekler)	ANPR	Destekler
HDMI Çıkışı	1 Kanal: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x168/60Hz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
VGA Çıkışı	1 Kanal: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x168/60Hz	Keyboard Kontrol	Milesight Keyboard (MS-K01)
Dual Stream	Destekler	Güç Kaynağı	DC 12V 50Hz~60Hz
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	Güç Tüketimi	≤ 4W(Without HDD)
Senkronize Oynatma	1x(30fps @8MP), 2x(30fps @6MP), 2x(30fps @5MP), 3x(30fps @4MP), 4x(30fps @3MP), 6x(30fps @1080P), 12x(30fps@720P)	Çalışma Şartları	Sıcaklık: -10°C~55°C / Nem: 10%~90%
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726	Ebatlar	380mm(W) x 317.6mm(D) x 51.8mm(H)
Oran	8KHz/16KHz	Ağırlık	1.9 Kg
Senkronize Kayıt	8x 5MP		
HDD Desteği	2x Sata HDD (3,5")		
HDD Kapasitesi	10 TB		
Kayıt Tipi	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)		
Anlık Görüntü	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)		
Oynatma Türü	Genel Oynatma, Olay Oynatma, Etiket Oynatma, Bölünmüş Oynatma, Resim Oynatma,		
Yedekleme	Video Yedek, Resim Yedek		
Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP,NFS		
Network Girişi	1x RJ45 10/100/1000Mbps		
Network Bandwith	80 Mbps (Gelen), 50 Mbps (Giden)		
USB Girişi	2x USB 2.0		
Harici Ses Giriş/Çıkış	1/1 RCA		