

# VP-48PG-4SFP10G-L3-650W

52 Port 1G Uplink 48 Ports Gigabit L3 Management

Ethernet POE Switch

# Videopark

## Başlıca Özellikler:

- » Layer 3 Yönetilebilir POE SWİTCH
- » 48 x 100/1000Mbps otomatik algılamalı PoE Port
- » 4 x 10 Gigabit SFP+ Uplink Port
- » 1 x RJ45 Konsol Port
- » 1x USB Port
- » IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae Standardı
- » Toplam Güç 650W
- » IEEE802.3bt (90W), IEEE802.3at (30W) ve IEEE802.3af (15.4w) Poe Standardı
- » IPV4/IPV6, RIP, OSPF destekler
- » WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON yönetimini destekler
- » PoE Güç Yönetimi, PoE Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact)



Model	VP-48PG-4SFP10G-L3-650W
Ethernet	48 Port 10/100/1000Mbps POE Ports ( Ports 1-4 support BT Power Supply ) 4 Port 10G SFP+ Port ( The default 10G optical port does not support 2.5G rate, but only supports 10G/1G rate ) 1 Port RJ45 Console / 1 Port USB serial
Switching Kapasitesi	176Gbps
Throughput	131Mpps
DDR SDRAM	16Mbit
Flash Memory	32MB
Packet Buffer	512M
MAC Adres	8K
Jumbo Frame	9.6Kbytes
VLAN	4096
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W) / IEEE802.3bt (90W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Optik Ortam	Multi mode fiber optik: 50/125, 62,5/125, 100/140um Single mode fiber optik: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SYS, Link, ACT
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V 11.5A/ 12V 6A
Max. PoE Gücü	650 W
Ebatlar	440 x 360 x 44,5mm
Ağırlık	5.30 kg