

VP-24PG-4SFP10G-L3-400W

28 Port 10G Uplink 24 Port Gigabit L3 Managed
Ethernet POE Switch

Videopark

Başlıca Özellikler:

- » Layer 3 Yönetilebilir POE SWİTCH
- » 24 x 100/1000Mbps otomatik algılamalı PoE Port
- » 4 x 10 Gigabit SFP+ Uplink Port
- » 1 x RJ45 Konsol Port
- » 1x USB Port
- » IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae Standardı
- » Toplam Güç 400W
- » IEEE802.3at (30W) ve IEEE802.3af (15.4w) Poe Standardı
- » IPV4/IPV6, RIP, OSPF destekler
- » WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON yönetimini destekler
- » PoE Güç Yönetimi, PoE Watchdog Özelliği



Model	VP-24PG-4SFP10G-L3-400W
Ethernet	24 Port Gigabit POE + 4 Port 10G SFP + 1 Port RJ45 Console + 1 Port USB (Varsayılan 10G optik bağlantı noktası 2,5G hızını desteklemez, yalnızca 10G/1G hızını destekler)
Switching Kapasitesi	128Gbps
Throughput	95.23Mpps
DDR SDRAM	128MB
Flash Memory	16MB
Packet Buffer	12M
MAC Adres	16K
Jumbo Frame	12Kbytes
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Optik Ortam	Multi mode fiber optik: 50/125, 62,5/125, 100/140um Single mode fiber optik: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SYS, Link, ACT
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V 7.5A
Max. PoE Gücü	400 W
Ebatlar	440 x 280 x 44mm
Ağırlık	4.03 kg