

# VP-24PG-4SFP-L2-300W

## 32 Port Gigabit Managed PoE Switch

# Videopark

### Başlıca Özellikler:

- » Layer 2 Yönetilebilir POE SWİTCH
- » 24 x 100/1000Mbps otomatik algılamalı PoE Port
- » 4 x 100/1000Mbps Ethernet Uplink Port (Combo)
- » 4 x Gigabit SFP Uplink Port (Combo)
- » 1 x RJ45 Konsol Port
- » IEEE802.3/IEEE802.3i/IEEE802.3u/  
IEEE802.3ab/IEEE802.3z desteği
- » Toplam Güç 300W
- » IEEE802.3at (30W) ve IEEE802.3af (15.4w) Poe Standardı
- » Durumu izleyen panel göstergesi ve hata analizine yardımcı olur
- » Fansız tasarım, Doğal Soğutma, 1U Rack Montajı
- » 802.1x port kimlik doğrulama, AAA kimlik doğrulama,  
TACACS+ kimlik doğrulamasını destekler
- » WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON yönetimini destekler
- » PoE Güç Yönetimi, PoE Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact)



Model	VP-24PG-4SFP-L2-300W
Ethernet	24 Port Gigabit PoE + 4 Port Gigabit RJ45 Port(Combo) + 4 Port Gigabit SFP (Combo) + 1 Port RJ45 Console
Switching Kapasitesi	56Gbps
Throughput	41.66Mpps
DDR SDRAM	128MB
Flash Memory	16MB
Packet Buffer	4M
MAC Adres	8K
Jumbo Frame	9.6Kbytes
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Optik Ortam	Multi mode fiber optik: 50/125, 62,5/125, 100/140um Single mode fiber optik: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SYS, 1-24 PoE&ACT (PoE), 1-24 Link&ACT (Link&Act), 25-28 Link(Link), 25-28 Act (Act)
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V / 5.76A
Max. PoE Gücü	300 W
Ebatlar	440 x 280 x 44mm
Ağırlık	3.47 kg