

5MP Motorize Lens Bullet IP Kamera



| Model | SP-IP150BM |
|--------------------------|--|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS 5MP |
| Maksimum Çözünürlük | 2880 x 1620 |
| Minimum Işık Oranı | Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Lens | 6-22 mm Motorize Lens |
| IR Led Sayısı | 4 Adet Süper IR Led |
| Gece Görüş Mesafesi | 80 mt |
| Electronic Shutter | Otomatik (1/25s ~ 1/100.000s) |
| Day/Night | Otomatik / Manual |
| DNR | 2D / 3D DNR |
| Ses Giriş / Çıkış | Dahili Mikrofon |
| Anti-fog | On / Off |
| WDR | Var (>100dB) |
| Görüntü Ayarları | Keskinlik, Parlaklık, Doygunluk, Kontrast (Ayarlanabilir) |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 |
| Maksimum Çözünürlük | Main Stream: 2880x1620@ / 30fps / Sub Stream: 720p @ / 30fps |
| Bit Rate Kontrol | VBR / CBR |
| Bit Rate | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
| Depolama | Dahili Micro SD / 256 Gb'ye Kadar (SD Karta Video Kaydı Yapmaktadır) |
| Network Port | 1 Adet RJ 45 10M / 100M Ethernet |
| Hareket Algılama | Çoklu Algılama Bölgesi, Değişken Hassasiyet Düzeyleri |
| Region Of Interest (ROI) | 8 Bölge |
| Maskeleye | 5 Bölge |
| Anlık Görüntü | Destekler, Çözünürlük Maksimum Kodlama Çözünürlüğüdür |
| Güvenlik | Şifre, Watermarking |
| Metin | Kanal Başlığı, Zaman Başlığı |
| Alarm | Hareket Algılama |
| Mobil App | IOS, Android |
| Network Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, SMTP |
| Protokol | ONVIF / Profile S / Profile T |
| Koruma Sınıfı | IP 67 |
| Güç Kaynağı | DC 12V (±25%) / PoE |
| Çalışma Isısı | -10°C ~ 50°C / Less than 95% RH |
| Nem Oranı | 10% ~ 90% |
| Güç İhtiyacı | 10W Max. |