



| Model     | MS-N8064-G               |   |
|-----------|--------------------------|---|
| Giriş     | Network Video Girişi     | 64 Kanal  |
|           | Bandwidth                | 320 Mbps veya 200 Mbps(RAID etkinleştirildiğinde) (Gelen)<br>256 Mbps veya 200 Mbps(RAID etkinleştirildiğinde) (Giden)  |
| Çıkış     | HDMI Çıkışı              | 2 Kanal (HDMI Ses Çıkışı Destekler)<br>3840x2160/60Hz(Yalnızca HDMI1), 3840x2160/30Hz(Yalnızca HDMI1),<br>1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
|           | VGA Çıkışı               | 2 Kanal; 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz   |
|           | Dual Stream              | Destekler   |
|           | Kayıt Çözünürlüğü        | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF  |
|           | Senkronize Kayıt Oynatma | 6x(30fps @8MP), 8x(30fps @6MP), 9x(30fps @5MP), 12x(30fps @4MP), 16x(30fps@3MP),<br>24x(30fps@1080P), 48x(30fps@720P), 64x(30fps @D1)   |
| Format    | Video Sıkıştırma         | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264   |
|           | Ses Sıkıştırma           | G.711/AAC/G.722/G.726   |
| Depolama  | SATA                     | 8x Sata HDD (3.5")  |
|           | e-SATA                   | 1x e-SATA   |
|           | Kapasite                 | 10 TB (Her HDD için)  |
| RAID      | RAID Tipi                | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10  |
| Kayıt     | Kayıt Türü               | Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)   |
|           | Snapshot Türü            | Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)   |
|           | Oynatma Türü             | Genel Oynatma, Olay Oynatma, Etiket Oynatma, Bölünmüş Oynatma, Resim Oynatma  |
|           | Yedekleme                | Video Yedekleme, Görüntü Yedekleme  |
| Network   | Network Protokol         | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS  |
| Arayüzler | Network Girişi           | 2x RJ45 10/100/1000Mbps   |
|           | USB Girişi               | 1x USB 3.0; 2x USB 2.0  |
|           | Seri Girişler            | PTZ için 1x RS-485 Serisi Bağlantı Noktası, Konsol için 1x RS-232 Serisi Bağlantı Noktası,<br>Klavye için 1x RS-485 Serisi Bağlantı Noktası   |
|           | Ses Giriş/Çıkış          | 1x RCA / 2x RCA   |
|           | Alarm Giriş              | 16 Kanal  |
|           | Alarm Çıkış              | 4 Kanal   |
| Genel     | Uyumluluk                | ONVIF, API  |
|           | Gelişmiş İşlev           | ANR, N+1 Hot Spare  |
|           | ANPR                     | Destekler   |
|           | Video Analiz             | Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali,<br>Bekleme Analizi, İnsan Algılama, Kişi Sayma                                     |
|           | Keyboard Kontrol         | Milesight Keyboard (MS-K01)   |
|           | Güç Kaynağı              | AC 100V~240V 50Hz~60Hz  |
|           | Güç İhtiyacı             | ≤35W(HDD Olmadan)   |
|           | Çalışma Sıcaklığı        | -10°C ~ 55°C  |
|           | Nem Oranı                | 10%~90%   |
|           | Ebatlar                  | 440mm(G) x 420mm(D) x 88.2mm(Y), Rafa Monte Edilebilir Kasa(2.0U Standart)  |
| Ağırlık   | 6 Kg                     |   |