

Mobil Yapay Zeka Destekli 3 Kanal Kamera Sistemi (ADAS)

Araç Takip / Filo Yönetimi

- ✓ 3 Kanal Video Desteği
- ✓ ADAS, DSM, BSD Desteği
- ✓ Sürücü Uyku Algılama, Yorgunluk Algılama
- Sigara Algılama ve Cep Telefonu Algılama
- Şerit ve Araç Çarpışması Algılama



Model		SP M3-4G
Temel Parametreler	OS	Linux
	Network Tipi	2G, 3G, 4G
	RAM	2GB
	DSM Kamera	HD 720P
	Diğer Kamera	HD 720P
Donanımsal Özellikler	Pozisyonlama	Çift modüllü GPS+BD Desteği Hassaslık $\leq 10m(95\%)$ Starting Time, Warm Reboot $\leq 5s$, cold reboot $\leq 45s$
	WiFi	2.4G, 802.11b/g/n
	Hoparlör	8Ω, 1W, with audio cavity
	Mikrofon	Tekil Mikrofon , Gürültü Engelleme Özellikli
	G-Sensör	3-Axis Doğrulamalı Sensör
Loop Denoising	Donanımsal Loop Denoising	
3G/4G Kablosuz	Frekans	UMTS:850/900/1900/2100MHz HSUPA/HSDPA:850/1900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz
	Modül Tipi	Yerleşik 3G/4G Kablosuz İletimi, TDD-LTE'yi Destekler,FDD-LTE
	Protokol	UDP, TCP/IP
	Ses Hizmeti	HR/FR/HFR ve AMR
	Mesaj Hizmeti	SMS
Arayüzler	Frekans	EGSM850/900 2W, GSM1800/1900 1W, WCDMA 0.25W
	Aviation Arayüzü	Uzatma Kablo Demeti, 2 Kanallı Videonun Aviation Uzantısını Destekler
	USB	1 Adet Mikro USB
	SIM Kart Girişi	1 Adet
	TF Kart Girişi	1 Adet SD Kart, 1 Adet TF Kart Girişi (Video Kaydı İçin)
	Haberleşme Arayüzü	1 Kanal RS-232
	CAN	CAN Interface Extension
	Network	Ethernet Interface Extension
	Alarm Girişi	4 CH IO Alarm Input
	Alarm Çıkışı	1 CH switch output, linkage sound and light alarm, oil cut-off, etc.
Işık/Buton	Gösterge Işığı	5 Adet
	Alarm Butonu İşlevi	S.O.S
Anten	BD/GPS Anten	Takılabilir
	4G Anten	Dahili
	WiFi Anten	Dahili
Kapatma Modu	ACC Kapalı	ACC Kapalıyken DVR Kapanır
	Gecikme Modu	Araç Kapatıldığında, DVR'ın Kapanmasını Geciktirmek İçin Zamanı Ayarlayabilirsiniz
	Ultra Düşük Güçte Uyku	GPS Konumu, Uyku Durumunda Rapor Vermeye Devam Edebilir; Konumu Güncel Tutar
Güç	Güç Girişi	8-36V Aralığı
Diğer	Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C
	Depolama Isısı	-40°C ~ 85°C
	Ebatlar	100 mm x 88 mm x 98 mm