

IPC-T122-PF28

2 Mp Dome IP Kamera

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- Day/Night İşlevselliği
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- ±%25 Geniş Voltaj Aralığı
- IP 67
- 3 Eksen



Kamera

Mega Piksel	2 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Lens	2,8 mm@F2.1
Objektif Mesafeleri	2,8 mm Lens İçin: Detect 45 mt / Observe 18 mt / Recognize 9 mt / Identify 4,5 mt
Görüş Açısı	H107.8°/V56.7°/D140.1°
IR Mesafesi	Smart IR, 30 mt
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
Defog	Dijital Defog
S/N	>52dB

Video

Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile
Frame Hızı	Main Stream: 1080P (1920x1080), Max 25fps; 720P (1280x720), Max 25fps Sub Stream: 4CIF (704x576), Max 25fps
HLC	Destekler
BLC	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskeleyme	4 Bölge
ROI	2 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge

Network

Protokol IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

Sistem Uyumluluđu ONVIF (Profile S, Profile T), API

Arayüz

Network Portu 1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

Sertifikalar

EMC CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020)
FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)

Güvenlik CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)

Çevre CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Genel

Koruma Sınıfı IP 67

Güç Kaynađı DC 12V±25%, PoE

Güç Tüketimi 3.5W MAX

Çalışma Sıcaklığı -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)

Nem Oranı ≤95% RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar Ø118.1 x 96.6mm

Ağırlık 0.27kg

Ebatlar:

