

# IPC-D 124-PF28

## 4 Mp Dome IP Kamera

**UNIWIZ**  
Powered by Uniview Tech.

### Başlıca Özellikler:

- Day/Night İşlevselliği
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- ±%25 Geniş Voltaj Aralığı
- IP 67
- IK 10
- 2 Eksen



### Kamera

Mega Piksel	4 Mp
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Lens	2,8 mm@F2.1
Obje Tespit Mesafeleri	2,8 mm Lens İçin: Detect 63 mt / Observe 25,2 mt / Recognize 12,6 mt / Identify 6,3 mt
Görüş Açısı	H97.0°/V52.2°/D107.5°
IR Mesafesi	Smart IR, 30 mt
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
Defog	Dijital Defog
S/N	>52dB

### Video

Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile
Frame Hızı	Main Stream: 4MP (2560x1440), Max 20fps; 3MP (2304x1296), Max 20fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps Sub Stream: 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
HLC	Destekler
BLC	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskelama	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge

## Network

Protokol IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP

Sistem Uyumluluđu ONVIF (Profile S, Profile T), API

## Arayüz

Network Portu 1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

## Sertifikalar

EMC CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020)  
FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)

Güvenlik CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)

Çevre CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

## Genel

Koruma Sınıfı IP 67

Dayanıklılık Standardı IK 10

Güç Kaynađı DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

Güç Tüketimi 3.5W MAX

Çalışma Sıcaklığı -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)

Nem Oranı ≤95% RH (Yoğuşmasız)

Dalgalanma Koruması 4KV

Ebatlar Ø109x 81mm

Ağırlık 0.33kg

## Ebatlar:

