

IPC-B 122-APF28

2 Mp Bullet IP Kamera

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- Day/Night İşlevselliği
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- Daha yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansıma önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Dahili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- ±%25 Geniş Voltaj Aralığı
- IP67



Kamera

Mega Piksel	2 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens	2,8 mm@F2.1
Obje Tespit Mesafeleri	2,8 mm Lens İçin: Detect 43,4 mt / Observe 17,4 mt / Recognize 8,7 mt / Identify 4,3 mt
Görüş Açısı	H106.7°/V57.1°/D115.7°
IR Mesafesi	Smart IR, 30 mt
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Wide Dyn. Range (WDR)	DWDR
Defog	Dijital Defog
S/N	>52dB

Ses

Ses Sıkıştırma	G.711
Gürültü Engelleme	Destekler
Ses Örnekleme Hızı	8KHZ

Video

Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile
Frame Hızı	Main Stream: 1080P (1920x1080), Max 25fps; 720P (1280x720), Max 25fps; Sub Stream: 720P (1280x720), Max 25fps; D1 (720x576), Max 25fps; 640x360, Max 25fps; 2CIF(704x288), Max 25fps; CIF(352x288), Max 25fps;

HLC	Destekler
BLC	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskeleme	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Network	
Protokol	Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Arayüz	
Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Ses	Dahili Mikrofon
Sertifikalar	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Genel	
Koruma Sınıfı	IP 67
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE
Güç Tüketimi	3,5W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Ebatlar	144mm × 60mm × 65mm
Ağırlık	0.17kg

Ebatlar:

