

SP-401IP

4G Destekli Endüstriyel Hibrit Alarm Paneli



Başlıca Özellikler:

- Ethernet + 4G Dual Network
- Dahili Mikrofon ve hoparlör.
- 32 adet kablosuz, 8 adet kablolu zone desteği.
- 32 adet akıllı switch desteği.
- 8 adet kumanda, 8 adet keypad desteği.
- 32 adet kullanıcı desteği.
- 4 adet bağımsız bölge desteği.
- 4 adet iki yönlü kablosuz siren desteği.
- 868 Mhz haberleşme frekansı.
- Kolay ve hızlı kablosuz ürün tanımlama imkanı.
- Mobil APP üzerinden sistem kontrolü ve sistem ayarları.
- Mobil APP üzerinden panele intercom bağlantısı.
- Geriye dönük 1000 adet olayın kaydı.
- 1 adet PGM çıkışı.



Network Sistemi	Ethernet + 4G
Kullanıcı Sayısı	1 web yönetici, 1 sistem yönetici, 1 ana kullanıcı, 32 normal kullanıcı
Kablosuz Zone Desteği	32
Kablolu Zone Desteği	8
Kumanda	8
Kablolu Keypad	8
Kablosuz Akıllı Switch Desteği	32
Bağımsız Bölge (Partition)	4
Kablosuz Siren Desteği	4 Adet Çift Yönlü
Sesli Telefon Desteği + SMS	4
Çift Yönlü Görüşme	Destekler
PGM Desteği	1
Zamanlamalı Kurulum	4 Grup
Sahne Yönetimi	Destekler
Alarm İzleme Merkezi	2 Network, 2 Telefon Arama (GSM)
Wireless Anten	Dahili
GSM Anten	Dahili
İletişim Frekansı	868 Mhz
Log Kaydı	1000
Batarya (Opsiyonel)	12V / 7Ah
Sinyal İletim Mesafesi	100-150 mt.
CMS Protokol	Contact ID
APP Desteği	Destekler
Hoparlör	Dahili
Mikrofon	Dahili
Tamper (Sabotaj) Koruma	Var
Led Göstergeler	Arm/Disarm, Alarm, İnternet, GSM
Güç (Dahili Adaptör)	Giriş: 220V AC - Çıkış: 15V DC / 3A
Yedek Akü Süresi	Yaklaşık 24 Saat (Yalnızca 1 adet Kablolu Keypad bağlı iken)
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 45°C