

UAC-T115-F28

5 MP HD Turret Analog Kamera

UNIWIZ
Powered by Uniview Tech.

Ürün Tanıtım

UAC-T115-F28, yüksek performanslı 1/2.7" CMOS sensöre sahip 5 MP HD Sabit IR Mini Bullet Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/ CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel video iletimi sağlayabilir. Kamera, IR kesme filtresini destekler ve gündüzleri renkli görüntü ve geceleri siyah/beyaz görüntü sağlar.

Başlıca Özellikler:

- 5MP Görüntü Çözünürlüğü
- TVI/AHD/CVI/ CVBS Görüntü Çıkışları
- Otomatik Anahtarlama IR Cut Filtresi
- 11 Dilde OSD Menüsü ile Kolay Yapılandırma
- IP 67 Koruma Sınıfı



Sensör

Mega Piksel	5 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) / 0Lux with IR on

Lens

Lens	2,8 mm
Lens Montaj	M12
Görüş Açısı	H102.2° / V53.9° / D124.8°

Gece Görüş

IR Led Sayısı	1 Adet Array Led
Gece Görüş Mesafesi	15-20 mt
IR Ömrü	≥60.000 saat

Video

Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(H)x1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)x1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)x1944(V) 4MP: 2560(H)x1440(V) 1080P: 1920(H)x1080(V)
------------	--

Frame Hızı

TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVBS: PAL/NTSC

Shutter Hızı

PAL: 1/25s ~ 1/50.000s
NTSC: 1/30s ~ 1/50.000s

Görüntü

Exposure Mode	4 Mod: Global (Varsayılan), BLC, HLC, D-WDR
Day/Night	3 Mod: Auto (Varsayılan), Day, Night

Görüntü

Digital Noise Red. (DNR)	2D
White Balance	2 Mod: Auto (Varsayılan), Manual
WDR	D-WDR
Smart IR	Destekler
Montaj Hareket Aralığı	180° Yatay, 180° Dikey

Arayüz

Güç	5.5 mm Güç Girişi
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS

Çalışma Ortamı

Çalışma Isısı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% (RH, Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Koruma Sınıfı	IP 67

Genel

Güç	DC 12V (±25%) - 5.04W max.
Montaj	Yüzey Montajı
Ebatlar	ø 118 mm x 96 mm (Çap x Yükseklik)
Materyal	Plastik
Ağırlık	182 g
Sertifika	CB, CE, FCC

Ebatlar:

