

# TPU-8245

## Harici Güç Kaynağı



TPU-8245, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24Vdc 5A kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz kullanıcının ihtiyacına göre hem 7Ah'lik hem de 12Ah'lik aküler ile kullanılabilme imkanı tanımaktadır.

### GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-4 Sertifikasına sahiptir
- Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı
- 7Ah veya 12Ah akü desteği
- Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışı
- Kolay hata tanımı için durum göstergeli ledler
- Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi
- 200/240V AC giriş
- Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma
- Tamamen kapalı ve sağlam yapı

### Teknik Özellikler

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Standart                    | EN 54-4             |
| Akıllı Şarj Devresi         | Var                 |
| Hata Kuru Kontak Rölesi     | Var                 |
| Otomatik Sigortalı Çıkışlar | Var                 |
| Çalışma Gerilimi            | 200 V AC - 240 V AC |
| Çalışma Frekansı            | 50 Hz - 60 Hz       |
| Çıkış Gerilimi              | 20 ~ 24 V DC +-%2   |
| Çıkış Sayısı                | 2                   |

|             |                   |                                  |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| Çıkış Akımı | S1 Kapalı/S2 Açık | Çıkış-1: 5,0 A<br>Çıkış-2: 0,0 A |
|             | S1 Açık/S2 Kapalı | Çıkış-1: 2,5 A<br>Çıkış-2: 2,5 A |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Akü                       | 2x12V 7Ah             |
| Akü Şarj Gerilimi         | 27.6V @ 20°C          |
| Düşük Akü Gerilimi Koruma | < 20V                 |
| Gövde Malzemesi ve Renk   | Metal RAL7305 texture |
| Ebatlar                   | 310 x 102 x 300 mm    |
| Ağırlık (Akü Hariç)       | 3,25 Kg               |
| IP Sınıfı                 | IP 30                 |
| Çalışma Sıcaklığı         | -10°C ~ +55°C         |
| Nem                       | 95% RH (en fazla)     |