



Model		MS-N5016-NE
Giriş	Network Video Girişi	16 Kanal
	Bandwidth	160 Mbps (Gelen), 160 Mbps (Giden)
Çıkış	HDMI Çıkışı	1 Kanal (HDMI Ses Çıkışını Destekler) 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA Çıkışı	1 Kanal; 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Dual Stream	Destekler
	Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	Senkronize Kayıt Oynatma	3x(30fps @8MP), 4x(30fps @6MP),4x(30fps @5MP), 5x(30fps @4MP),8x(30fps @3MP), 12x(30fps @1080P),16x(30fps @720P),16x(30fps @D1)
Format	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Oran	8KHz/16KHz
Depolama	SATA	2x Sata HDD (3.5")
	Kapasite	10 TB (Her HDD için)
Kayıt	Kayıt Türü	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)
	Snapshot Türü	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)
	Oynatma Türü	Genel Oynatma, Olay Oynatma, Etiket Oynatma, Bölünmüş Oynatma, Resim Oynatma
	Yedekleme	Video Yedekleme, Görüntü Yedekleme
Network	Network Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
Arayüzler	Network Girişi	1x RJ45 10/100/1000Mbps
	USB Girişi	1x USB 3.0; 2x USB 2.0
	Ses Giriş/Çıkış	1x RCA / 2x RCA
	Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Genel	Uyumluluk	ONVIF, API
	Gelişmiş İşlev	ANR
	ANPR	Destekler
	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, İnsan Algılama, Kişi Sayma
	Keyboard Kontrol	Milesight Keyboard (MS-K01)
	Cüç Kaynağı	DC 12V 50Hz~60Hz
	Cüç İhtiyacı	≤4W(HDD Olmadan)
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
	Nem Oranı	10%~90%
	Ebatlar	380mm(G) x 317.6mm(D) x 51.8mm(Y), Rafa Monte Edilebilir Kasa(1.0U Standart)
Ağırlık	1.9 Kg	