

4MP Pır Dedektör Görünümlü IP Kamera



Model	SP-IP140P
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS 4MP
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1440
Minimum Işık Oranı	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Lens	3.7 mm Pinhole Lens
IR Led Sayısı	36 Adet SMD Led
Gece Görüş Mesafesi	10 mt
Electronic Shutter	Otomatik (1/25s ~ 1/100.000s)
Day/Night	Otomatik / Manual
DNR	2D / 3D DNR
Ses	Dahili Mikrofon, 1 Harici Giriş
Anti-fog	On / Off
WDR	Var (>100dB)
Görüntü Ayarları	Keskinlik, Parlaklık, Doygunluk, Kontrast (Ayarlanabilir)
Video Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Maksimum Çözünürlük	Main Stream: 2560x1440@ / 30fps / Sub Stream: 720p @ / 30fps
Bit Rate Kontrol	VBR / CBR
Bit Rate	32 Kbps ~ 4 Mbps
Depolama	Dahili Micro SD / 256 Gb'ye Kadar (SD Karta Video Kaydı Yapmaktadır)
Network Port	1 Adet RJ 45 10M / 100M Ethernet
Hareket Algılama	Çoklu Algılama Bölgesi, Değişken Hassasiyet Düzeyleri
Region Of Interest (ROI)	8 Bölge
Maskeleye	5 Bölge
Anlık Görüntü	Destekler, Çözünürlük Maksimum Kodlama Çözünürlüğüdür
Güvenlik	Şifre, Watermarking
Metin	Kanal Başlığı, Zaman Başlığı
Alarm	Hareket Algılama
Mobil App	IOS, Android
Network Protokol	Ipv4, HTTP, TCP/UDP, RTSP, DHCP, CGI
Protokol	ONVIF / Profile S / Profile T
Koruma Sınıfı	IP 64
Güç Kaynağı	DC 12V (±25%) / PoE
Çalışma Isısı	-10°C ~ 50°C / Less than 95% RH
Nem Oranı	10% ~ 90%
Güç İhtiyacı	5W Max.