



Model		AC60
Donanım	DDR	256M
	Flash	16M
	Port	4x 1000Mbps LAN Port (Birden fazla WAN bağlantı noktasına ayarlanabilir) 1x 1000Mbps WAN Port
	Güç Kaynağı	DC 12V / 0.5A
	Ebatlar	232 x 142 x 44 mm
	Ağırlık	1.22 Kg
	Çalışma Isısı	0°C ~ 40°C
	Depolama Isısı	-40° ~ 70°C
	Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %90 RH
	Depolama Nem Oranı	%5 ~ %95 RH
Yazılım	AP Yönetimi	Maksimum yönetilen kullanıcı sayısı 60 kullanıcı 128 AP yönetim birimi Merkezi ve uzaktan yönetim, kablosuz AP'nin yapılandırılması Kullanıcı durumunu görüntüleme
	Akıllı Akış Kontrol	Tek tıklamayla akıllı akış kontrolü Güçlü çok hatlı yönlendirme Önceliği otomatik olarak uygula
	AP Yönetimi	Çoklu WAN, çoklu operatör erişimi Akıllı yük dengeleme Hat yedekleme Ağ hızı sıralama Politika yönlendirme (Kaynak IP adresi, hedef IP adresi, kaynak MAC adresi, ağ arayüzü, alan adı, hedef bağlantı noktası, harici ağ arayüzü, kimlik bağlama vb. gibi politikalara dayalıdır) Protokol bağlama Çevrimiçi algılama
	Yönlendirme	Statik yönlendirme
	Davranış Yönetimi	Maksimum yönetilen kullanıcı sayısı 60 kullanıcı 128 AP yönetim birimi Merkezi ve uzaktan yönetim, kablosuz AP'nin yapılandırılması Kullanıcı durumunu görüntüleme

Yazılım	Bandwith Kontrol	IP tabanlı bant genişliği kontrolü Bant genişliğini garanti etme/sınırlama Geçici strateji IP tabanlı oturum kısıtlaması
	Güvenlik Merkezi	MAC adresi filtreleme URL/anahtar kelime filtreleme Web İçeriği Filtreleme IP adresi filtreleme Bağlantı noktası yönlendirme DMZ
	Savunma Merkezi	TCP/UDP/ICMP taşkın önleme TCP taramasını engelleme PING WAN bağlantı noktasını engelleme
	ARP Tespiti	GARP paketlerini gönderme WAN/LAN bağlantı noktalarının ARP taraması IP-MAC bağlama
	Kimlik Doğrulama	WeChat Wi Fi kimlik doğrulaması, SMS kimlik doğrulaması, Kullanıcı kimlik doğrulaması
	Yönetim	Web/CLI/Telnet Yönetim Portalı Uzaktan kimlik doğrulama (WeChat Wi Fi kimlik doğrulaması, SMS kimlik doğrulaması, Kullanıcı kimlik doğrulama)
	Diğer	DDNS, VPN yönetimi