



Model	AI1024GC
Network Portları	24x 10/100/1000M PoE RJ 45 Port (1-24 Portlar) 2x SFP Port (25-26 Portlar)
Network Standartları	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Switching Kapasitesi	52 Gbps (non-blocking)
Aktarım Hızı	38.7 Mpps
MAC Adres	8K
Aktarım Modu	Store and Forward
Led Gösterge	1x Power, 24x LINK/ACT, 24x PoE, 2x SFP
Güç	Port Başına Maks.: 30W Maks. Güç: 300W
Ebatlar	440 x 180 x 44 mm
Çalışma Isısı	0°C ~ 40°C
Depolama Isısı	-40° ~ 70°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %90 RH
Depolama Nem Oranı	%5 ~ %95 RH
Yönetim ve Bakım	Web arayüzü (Web UI) üzerinden yönetimi destekler MQTT protokolüne dayalı bulut yönetimini destekler Tek tuşla AI PoE desteği, PD otomatik algılama ve geri yükleme Tek tuşla AI QoS desteği, video akışının öncelikli olmasını sağlar Tek tuşla AI Extend desteği, PoE mesafesini 250 metreye çıkarır Tek tuşla AI VLAN desteği, tüm portlar birbirinden izole edilir VLAN, QoS, Storm Control (yayın fırtınası kontrolü), Port PoE yapılandırması, Port yansıtma (Port Mirroring), VLAN yapılandırmasını destekler
AI PoE	Yanıt vermeyen (kilitlenen) cihazları otomatik olarak yeniden başlatır

Network Uygulaması

