



Model		AI1024GC
Donanım	Network Portları	24x 10/100/1000M PoE RJ 45 Port (1-24 Portlar) 2x SFP Port (25-26 Portlar)
	Network Standartları	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Switching Kapasitesi	52 Gbps (non-blocking)
	Aktarım Hızı	38.8 Mpps
	MAC Adres	8K
	Aktarım Modu	Store and Forward
	Led Gösterge	1x SYS, 24x LINK/ACT, 24x PoE, 2x SFP
	Güç	Güç Girişi: AC 100-240V / 50-60Hz Port Başına Maks.: 30W Maks. Güç: 300W
	Ebatlar	440 x 180 x 44 mm
	Çalışma Isısı	0°C ~ 40°C
	Depolama Isısı	-40° ~ 70°C
	Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %90 RH
	Depolama Nem Oranı	%5 ~ %90 RH
Yazılım	AI Fonksiyon	AI VLAN AI Extend AIPoE AI QoS
	Sistem Yönetimi	Cihaz Bilgileri Ağ Yapılandırması Hesap Yönetimi Sistem Sıfırlama Sistem Yükseltme Fabrika Verilerine Sıfırlama
	İzleme Yönetimi	Port İstatistikleri
	Port Yapılandırması	Port Yapılandırması Port İzolasyonu Port Yansıtma
	QoS	Yıldırım Önleme Port Oran Sınırı

Yazılım	VLAN	Vlan Üyesi Vlan Yapılandırması
	PoE Yapılandırma	PoE Port Yönetimi PoE Öncelik Yapılandırması
	Yönetim	WEB Kullanıcı Arayüzü Desteği Apollo Bulut Yönetimi Desteği

Network Uygulaması

