

- Kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalarda uygundur.
- Dahili 85 dB serbest programlanabilir ses çıkışı
- 170 m'ye kadar transmisyon aralığı (açık hava)
- Normal kullanımda 6 yıllık pil ömrü
- Çok küçük form faktörü



Model	FAS-4611
Dedektör Pil Min. / <b>Norm</b> / Max.	2.5 / 3 / 3.5V DC Pil: 2x 3V Lityum Pil, Tip 4612
Akım Tüketimi	30 µA (Normal ortalama)
Hassasiyet	3.5 / 4% metre (Duman Yoğunluğu)
Hassasiyet (karartma; %/m) Algılama döngüsü (sn.)	3.5 5.1 (ancak yangın alarmı eşik seviyesi aşıldığında: 1.)
Siren	≤85 dB/m
Adres	0-15 (DIL Switch)
Sistem	Baz istasyonu (tip 4620) başına 16 adede kadar kablosuz ünite (tip 4611)
Materyal	Kapak ve Taban: ABS, Gövde ve Düğme: PC - Modifiye polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-15°C ~ 60°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 50
Ebatlar	ø100 x 45 mm (Anten hariç), Anten: 55 mm
Ağırlık	165 g
Renk	Beyaz (10Y9/0,5, Munsell renk kodu)