

- Kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalarda uygundur.
- 340 m'ye kadar transmisyon aralığı (açık hava)
- Yüksek kapasite: Her baz istasyonunda 16 kablosuz üniteye kadar ve her kontrol paneli (Merkezi İstasyon Ekipmanı) başına 256 üniteye kadar
- Entegre kısa devre izolatörü



Model	FAS-4620	
Voltaj Voltaj Aralığı Normal	Harici Güç Kaynağı 12-30V DC 24V DC	COM loop 12-30V DC 24V DC
Normal Voltajda Akım Tüketimi:	Harici Güç Kaynağı Max. 40 mA	COM Loop 4.5 mA (Max. 6)
Kısa Devre İzolatör	Dahili	
Adres	0-255 (DIL Switch)	
Sistem	Baz istasyonu (tip 4620) başına 16 adede kadar kablosuz ünite (tip 4611-4614)	
Materyal	ABS	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C	
Depolama Sıcaklığı	-15°C ~ 60°C	
Nem Oranı	95% RH	
Koruma Sınıfı	IP 50	
Ebatlar	240 x 150 x 31 mm	
Ağırlık	345 g	
Renk	Beyaz (10Y9/0.5, Munsell renk kodu)	