IPC-B233-APF40W
3 Mp Dual-light Bullet IP Kamera

uniwiz
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- 3MP, 1/2.7'' CMOS sensör ile yüksek görüntü kalitesi
- 3MP (2304*1296)@25/20fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- 720P (1280*720) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- 2D/3D DNR
- ROI
- ONVIF Uyumluluğu
- Akıllı IR, 50m'ye kadar IR mesafesi
- Beyaz Işık, 15m'ye kadar beyaz ışık mesafesi
- 3 Eksen
- Dahili Mikrofon
- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ~ 60°C
- DC12V veya PoE (IEEE 802.3af)
- IP 67

Kamera	
Mega Piksel	3 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) / 0Lux with IR on
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
S/N	>55dB
Lens	
Lens Tipi	3.6 mm @ F2.0
Iris	Sabit
Görüş Açısı	H91.2° / V47.9° / D95.9°
DORI	
Obje Tespit Mesafeleri	3.6 mm Lens İçin: Detect 72 mt / Observe 28.8 mt / Recognize 14.4 mt / Identify 7.2 mt
Aydınlatma	
IR Mesafesi	Smart IR: 50 m
Beyaz Işık Mesafesi	Beyaz Işık: 15 m
Dalga Boyu	850nM
IR Aç/Kapa Kontrol	Auto / Manual
Video	
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile
Frame Hızı	Main Stream: 3MP (2304x1296), Max 25fps;1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; Sub Stream: D1 (720x576), Max 30fps; 640x360,Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;

Video Bit Rate	128 Kbps ~ 6 Mbps
U-code	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskeleme	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video stream	Dual Stream
Görüntü	
White Balance	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Digital Noise Red.(DNR)	2D/3D DNR
Smart IR	Destekler
Flip	Normal / Dikey / Yatay / 180°
BLC	Destekler
Defog	Digital Defog
Olay	
Temel Algılama	Çapraz Çizgi, İzinsiz Giriş (insan Vücudu Algılamasına Dayalı), Hareket Algılama, Ses Algılama
Genel İşlev	Watermark, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RRTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711U / G.711A
Audio Bit Rate	64Kbps
Gürültü Engelleme	Destekler
Ses Örnekleme Hızı	8KHZ
Network	
Protokol	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS , RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile T), API
User/Host	En Fazla 32 Kullanıcı. 2 Kullanıcı Seviyesi: Yönetici ve Genel Kullanıcı.
Arayüz	
Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Ses	Dahili Mikrofon
Genel	
Koruma Sınıfı	IP 67
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güç Tüketimi	6W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Ebatlar	198mm × 74mm × 74mm
Ağırlık	0.27kg

Ebatlar: