



Model	MS-N8032-G	
Giriş	Network Video Girişi	32 Kanal
	Bandwidth	320 Mbps veya 200 Mbps(RAID etkinleştirildiğinde) (Gelen) 256 Mbps veya 200 Mbps(RAID etkinleştirildiğinde) (Giden)
Çıkış	HDMI Çıkışı	2 Kanal (HDMI Ses Çıkışı Destekler) 3840x2160/60Hz(Yalnızca HDMI1), 3840x2160/30Hz(Yalnızca HDMI1), 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA Çıkışı	2 Kanal; 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Dual Stream	Destekler
	Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	Senkronize Kayıt Oynatma	6x(30fps @8MP), 8x(30fps @6MP), 9x(30fps @5MP), 12x(30fps @4MP), 16x(30fps@3MP), 24x(30fps@1080P), 32x(30fps@720P), 32x(30fps @D1)
Format	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
Depolama	SATA	8x Sata HDD (3.5")
	e-SATA	1x e-SATA
	Kapasite	10 TB (Her HDD için)
RAID	RAID Tipi	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Kayıt	Kayıt Türü	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)
	Snapshot Türü	Sürekli, Olay (Hareket Algılama, Alarm, VCA, Akıllı Analiz)
	Oynatma Türü	Genel Oynatma, Olay Oynatma, Etiket Oynatma, Bölünmüş Oynatma, Resim Oynatma
	Yedekleme	Video Yedekleme, Görüntü Yedekleme
Network	Network Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
Arayüzler	Network Girişi	2x RJ45 10/100/1000Mbps
	USB Girişi	1x USB 3.0; 2x USB 2.0
	Seri Girişler	PTZ için 1x RS-485 Serisi Bağlantı Noktası, Konsol için 1x RS-232 Serisi Bağlantı Noktası, Klavye için 1x RS-485 Serisi Bağlantı Noktası
	Ses Giriş/Çıkış	1x RCA / 2x RCA
	Alarm Giriş	16 Kanal
	Alarm Çıkış	4 Kanal
Genel	Uyumluluk	ONVIF, API
	Gelişmiş İşlev	ANR, N+1 Hot Spare
	ANPR	Destekler
	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, İnsan Algılama, Kişi Sayma
	Keyboard Kontrol	Milesight Keyboard (MS-K01)
	Güç Kaynağı	AC 100V~240V 50Hz~60Hz
	Güç İhtiyacı	≤35W(HDD Olmadan)
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
	Nem Oranı	10%~90%
	Ebatlar	440mm(G) x 420mm(D) x 88.2mm(Y), Rafa Monte Edilebilir Kasa(2.0U Standart)
Ağırlık	6 Kg	