

5MP Termal IR Bullet IP Kamera



- » Çift spektrumlu termal ve optik video için tek IP çözümü
- » Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi dedektörü
- » Termal: 256 x 192 çözünürlük, 12µm≤40mk @ 25°C F1.0
- » Optik: 2592 x 1944(5MP)
- » 3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü destekler (nokta, çizgi, alan)
- » Termal ve optik her iki akışta çeşitli AI işlevlerini destekler
- » Çift görüntü birleştirmeyi destekler
- » Alarm ve Yangın önleme hariç sıcaklık
- » Algılama sıcaklık aralığı: -20°C ~ 550°C
- » Dahili kırmızı ve mavi yanıp sönen ışıkla sesli ve ışıklı alarmı destekler



Model	SP-252BT
Termal Modül	
Görüntü Sensörü	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Maksimum Çözünürlük	256 x 192
Piksel Aralığı	12µm
Tepki Dalga Bandı	8-14µm
NETD (Gürültü Eşdeğer Sıcaklık Farkı)	≤40mk@25°C F #1.0, 25Hz
Lens	3.2 mm
IFOV	3.75 mrad
Görüş Açısı	56°x42°
Min. Odaklanma Mesafesi	0.3m
DRI Mesafesi (İnsan)	Detection (Algılama): 148m, Recognition (Tanıma): 36m, Identification (Tanımlama): 21m
DRI Mesafesi (Araç)	Detection (Algılama): 435m, Recognition (Tanıma): 109m, Identification (Tanımlama): 54m
VCA Aralığı (İnsanlar İçin)	24m
VCA Aralığı (Araçlar İçin)	80m
Isı Algılama Mesafesi	25m
Diyafram	F 1.1
Optik Modül	
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2592 x 1944
Min. Işık Oranı	Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 @IR ON
Shutter Hızı	1/5 s to 1/20,000 s
Lens	3.6 mm
Görüş Açısı	Horizontal: 81°, Vertical: 57°, Diagonal: 108°
WDR	120 dB
Day & Night	Ir Cut Filter
Görüntü Fonksiyonu	
İki Spektrumlu Görüntü Füzyonu	Optik kanalın termal görünümü ve üst üste bindirilmiş ayrıntılarının füzyon görünümü
Akıllı Fonksiyon	
Akıllı Analiz	Optik: Giriş, Bölge Girişi, Bölge Çıkışı, Çizgi Geçişi, Yaya ve Araç, Nesne Algılama, Geçiş Sayımı, Kalabalık Yoğunluğu, Kuyruk Uzunluğu, Isı Haritası, Nadir Ses, Yüz Algılama Termal: Giriş, Bölge Girişi, Bölge Çıkışı, Çizgi Geçişi Algılama, Yangın Algılama, Sıcaklık İstisna Alarmı, Yaya ve Araç
Sıcaklık Ölçümü	Bölge, 12 Nokta, 12 Alan, 12 Çizgi
Algılama Sıcaklığı	-20 °C ~ 550 °C (-4 °F to + 1022°F)
Yangın Algılama	Destekler

Aydınlatma	
Işık Türü	IR Light & Warm Light
Işık Aralığı	IR Led: 30m / Warm Light: 15m
IR Dalga Boyu	850nm
Akıllı Aydınlatma	Destekler
Uyarı Işığı	1 Kırmızı ve 1 Mavi Yanıp Sönen Işık
Network	
Main Stream	Optik: 50Hz@25fps; 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1536), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960) / 60Hz@30fps; 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1536), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960) Termal: 50Hz/60Hz@25fps; 1280x720, 640x480
Sub Stream	Optik: 50Hz@25fps; 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) / 60Hz@30fps; 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Termal: 50Hz/60Hz@25fps; 640x480, 320x240
Mobile Stream	Optik: 50Hz@25fps; 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) / 60Hz@30fps; 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Termal: 50Hz/60Hz@25fps; 640x480, 320x240
Video Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
Ses Sıkıştırma	G.711U/G.711A
Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Eşzamanlı Canlı Görüntü	14'e Kadar
Kullanıcı/Ana Bilgisayar Düzeyi	6 Users, 2 Levels: Administrator, User
Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (ID ve PW), HTTPS Şifrelemesi, IP Adresi Filtrelemesi
Entegrasyon	
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Alarm Eylemi	SD Kayıt / Alarm Çıkışı / Akıllı Yakalama / FTP Yükleme / e-Posta Bağlantısı / Sesli Alarm / Kırmızı ve Mavi Yanıp Sönen Işık
Ses Giriş	1 Kanal Giriş / 1 Dahili Mikrofon
Ses Çıkış	1 Kanal Çıkış / 1 Dahili Hoparlör
Reset	Destekler
İletişim Arayüzü	1x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet
SD Kart Desteği	512 GB
Web Browser	IE10/11; Safari V12.1 above; Firefox V.52 above; Google chrome V.57 above; Edge V.79 above
Genel	
Menü Dil Desteği	İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Türkçe, Japonca
Güç Kaynağı	12VDC ± 20%, PoE (802.3af)
Güç İhtiyacı	12VDC: 7.44W/PoE: 10.9W
Çalışma Sıcaklığı	-35 °C ~ 60 °C
Nem Oranı	90% or less
Koruma Sınıfı	IP 67
Ebatlar	ø108mm x 314.6mm
Ağırlık	1.25kg

