

4MP Gömülü LPR IR Bullet IP Kamera



- » 2688x1520 @ 60fps maksimum çözünürlükte real time görüntü
- » Warm Light / IR Light desteği
- » ROI (Region of Interest) desteği
- » AI & Motorize Zoom desteği
- » RS 485 & Wiegand desteği
- » 1 dahili mikrofön, 1 dahili hoparlör, ses giriş/çıkış, alarm giriş/çıkış
- » IP 67 korum sınıfı



Model	SP-294BL
Video	
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2688 x 1520
Min. Işık Oranı	Color: 0.007 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 @IR ON
Lens	
Lens	2.8-12 mm Motorize
Diyafram Aralığı	F1.4 to F2.5
Görüş Açısı	Horizontal: 111°(W)~40°(T)°, Vertical: 57°(W)~22°(T), Diagonal: 137°(W)~46°(T)
Min. Nesne Mesafesi	W/T:1m ~ INF
Operasyonel	
IR Led	4
Warm Light	4
IR Led Mesafesi	50 m
Warm Light Mesafesi	30 m
Hareket Algılama	On/Off (8 Seviye)
DNR	3D-DNR
WDR	120 dB
Görüntü Ayarı	Renkli Mod / Gündüz&Gece Modu / Akıllı Aydınlatma
White Balance	Auto/Manual
Shutter Hızı	1/5 s to 1/20.000 s
SD Kart Desteği	256 GB Micro SD Slot
Alarm Giriş/Çıkış	2/2
Ses Giriş/Çıkış	1/1, 1 Dahili Mikrofön
Donanımsal Reset	Destekler
Akıllı Özellikler	Yüz Tanıma, Yaya ve Araç, Çizgi Geçiş, Nesne Algılama, Geçiş Sayımı, Isı Haritası, Kalabalık Yoğunluğu, Kuyruk Uzunluğu, Plaka, Nadir Ses, İzinsiz Giriş, Bölge Giriş, Bölge Çıkış
LPR Araç Hızı	120km/h
Network	
Ethernet	RJ 45 (10/100Base-T)
Video Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Main Stream	60Fps: 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),720P(1280x720)
Sub Stream	30Fps: 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480)
Mobile Stream	30Fps: VGA(640x480), QVGA (320x240)
Video Bit Rate	256Kbps ~ 8Mbps (CBR/VBR)
Protokol	Ipv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Güvenlik	IP Adresi Filtresi, Karmaşık Parola, Kimliği Doğrulanmış Kullanıcı Adı ve Parola

Network	
Sistem Uyumluluđu	Onvif (Profile S/G/T)
Web Tarayıcı	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above
Genel	
Güç Kaynağı	DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	DC 12V: Max 8.05W, POE (48V): Max 9.44W
Çalışma Sıcaklığı	-35 °C ~ 60 °C
Nem Oranı	90% RH
Koruma Sınıfı	IP 67
Dayanıklılık Standardı	IK 10
Materyal	Metal

Ebatlar:

