



Model	SP 4050GJ-M
Portlar	28x 1G SFP Port + 12x 10/100/1000M RJ45 Port + 4x 10G SFP Port
Reset Butonu	Var
Buffer	64 Mb
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +55°C
Çalışma Voltajı	AC 110/220V - 50/60 Hz
Toplam Güç Tüketimi	50W
Standartlar	IEEE 802.3ad,Link Aggregation; IEEE 802.3,10BASE-T; IEEE 802.3u,100BASE-T; - IEEE 802.3ab,1000BASE-T; - IEEE 802.3z, 1000BASE-T; IEEE 802.3ae,10Gb/s Ethernet; IEEE 802.3x, Ethernet flow control; IEEE 802.3az;
MAC	32K
SRAM Buffer	64 Mb
VLAN	4K VLAN desteği; Bağlantı noktası tabanlı VLAN desteği; MAC adresleri, protokoller ve IP alt ağlarına dayalı VLAN ataması
Spanning Tree	STP, RSTP, MSTP
Bağlantı Toplama	En fazla 14 toplama grubu, her biri 16 bağlantı noktasını destekler Statik toplama ve dinamik toplama
Port Aynalama	Var
Port İzolasyonu	Var
Bağlantı Noktası Akış Kontrolü	Geri Basınca Dayalı Yarım Dupleks Kontrol; Duraklatmaya Dayalı Tam Dupleks;
Akış Hızı Sınırlaması	Bir arabirim tarafından gönderilen ve alınan paketlerde hız sınırlaması
Yoğunluk Kontrol	Bağlantı noktası yoğunluk eşik ayarı desteği
IP Yönlendirme	Statik Yönlendirme
Multicast	IGMP, MVR(Multicast VLAN Registration), MLD(Multicast Listener Discovery)
DHCP	DHCP Client ; DHCP Server ; DHCP Snooping ; DHCP Relay
Yayın Yoğunluğu	Multicast&Unicast Yayın İçin Kısıtlama Desteği
Güvenlik	IP adresi, MAC adresi, arayüz AAA kimlik doğrulaması, RADIUS kimlik doğrulaması, Port izolasyonu, 802.1x kimlik doğrulaması, SSH v2.0, Kullanıcı ayrıcalık yönetimi ve şifre koruması
QOS	SP (Strict Priority) , WFQ (Weighted Fair Queuing), WRR (Weighted Round Robin) Random Early Detect (RED) WeightedRandomEarlyDetection (WRED) Head Of Line Best-Effort Service, First come first served, 802.1p, Cos/Tos, QOS, Differentiated Service
Negotiation Pattern	İletim Hızı ve Tam Çift Yönlü İçin Otomatik
Sistem Bakımı	File Upload/ Download; Upgrade Pack Upload ; WEB to restore default; System Logs; Ping;
Yönetim	WEB, CLI, TELNET, SSH 2.0, SNMP

- ◆ Yönetilebilir (WEB, CLI, TELNET, SNMP, SSH)
- ◆ 28 Adet 1G SFP Port
- ◆ 12 Adet 1000 RJ 45
- ◆ 4 Adet 10G SFP Port
- ◆ L3 Switch, VLAN, Port Ayarlama, İzole Etme
- ◆ IP V4, V6 Yönlendirme Desteği
- ◆ DHCP Server, Multicast
- ◆ 50 Watt
- ◆ PoE Desteği Yoktur

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"