

# SP-801IP

## 4G Destekli Endüstriyel Hibrit Alarm Paneli



### Başlıca Özellikler:

- Ethernet + 4G Dual Network
- Dahili Mikrofon ve hoparlör.
- 32 adet kablosuz, 8 adet kablolu zone desteği.
- 32 adet akıllı switch desteği.
- 8 adet kumanda, 8 adet keypad desteği.
- 32 adet kullanıcı desteği.
- 4 adet bağımsız bölge desteği.
- 4 adet iki yönlü kablosuz siren desteği.
- 868 Mhz haberleşme frekansı.
- Kolay ve hızlı kablosuz ürün tanımlama imkanı.
- Mobil APP üzerinden sistem kontrolü ve sistem ayarları.
- Mobil APP üzerinden panele intercom bağlantı.
- Geriye dönük 1000 adet olayın kaydı.
- 1 adet PGM çıkışı.



|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Network Sistemi                | Ethernet + 4G                                                           |
| Kullanıcı Sayısı               | 1 web yönetici, 1 sistem yönetici, 1 ana kullanıcı, 32 normal kullanıcı |
| Kablosuz Zone Desteği          | 32                                                                      |
| Kablolu Zone Desteği           | 8                                                                       |
| Kumanda                        | 8                                                                       |
| Kablolu Keypad                 | 8                                                                       |
| Kablosuz Akıllı Switch Desteği | 32                                                                      |
| Bağımsız Bölge (Partition)     | 4                                                                       |
| Kablosuz Siren Desteği         | 4 Adet Çift Yönlü                                                       |
| Sesli Telefon Desteği + SMS    | 4                                                                       |
| Çift Yönlü Görüşme             | Destekler                                                               |
| PGM Desteği                    | 1                                                                       |
| Zamanlamalı Kurulum            | 4 Grup                                                                  |
| Sahne Yönetimi                 | Destekler                                                               |
| Alarm İzleme Merkezi           | 2 Network, 2 Telefon Arama (GSM)                                        |
| Wireless Anten                 | Dahili                                                                  |
| GSM Anten                      | Dahili                                                                  |
| İletişim Frekansı              | 868 Mhz                                                                 |
| Log Kaydı                      | 1000                                                                    |
| Batarya (Opsiyonel)            | 12V / 7Ah                                                               |
| Sinyal İletim Mesafesi         | 100-150 mt.                                                             |
| CMS Protokol                   | Contact ID                                                              |
| APP Desteği                    | Destekler                                                               |
| Hoparlör                       | Dahili                                                                  |
| Mikrofon                       | Dahili                                                                  |
| Tamper (Sabotaj) Koruma        | Var                                                                     |
| Led Göstergeler                | Arm/Disarm, Alarm, İnternet, GSM                                        |
| Güç (Dahili Adaptör)           | Giriş: 220V AC - Çıkış: 15V DC / 3A                                     |
| Yedek Akü Süresi               | Yaklaşık 24 Saat (Yalnızca 1 adet Kablolu Keypad bağlı iken)            |
| Çalışma Sıcaklığı              | 0°C ~ 45°C                                                              |