

Mobil All in One Kayıt Sistemi H.265 + Dual Lens + Recorder

- ✓ Mini HD Tasarım Profesyonel Sürüş Kaydı
- ✓ 2 Kanal 1080P Kamera Kayıt + Ses Kayıt + Çift Yönlü Sesli Görüşme
- ✓ GPS/BD+AGPS Pozisyonlama , 4G Sim Kart Desteği
- ✓ Acil Durum Alarmı, Akıllı Ses Kontrolü, WIFI Hotspot, OTA Güncelleme
- ✓ Taksiler, Tırlar, Filo Yönetimi Gereken Tüm Araçlarda Kullanılabilir.



- » 2 kanal Full HD Kamera ile aracın ön kısmını ve iç kısmını geniş açılı bir şekilde gösterir.
- » **H.265** video sıkıştırma formatı
- » Kamera açıları dikey olarak her bir kamera için farklı farklı ayarlanabilir.
- » Gece görüş için aracın içini gösteren kamerada yüksek kaliteli IR-LED lambalar bulunur.
- » Kameraya entegre şekilde yüksek kalite ses kaydı için, yüksek hassasiyetli dahili mikrofon bulunur.
- » Entegre hoparlör, uzaktan komut ve çift yönlü görüşme için tasarlanmıştır.
- » Cihazın çalışma durumunu gösteren 3 farklı indikatör ışığı mevcuttur.
- » Entegre 1 adet SOS alarm butonu, alarm video kayıtları ve snapshot görüntüleri için.
- » Dahili GPS Modülü ile Hız, Lokasyon, Sürü Rota Geçmişi, Rutin Tespiti vb. raporlamalar sağlanmaktadır.
- » 16 farklı alana kadar harita üzerinde sanal bir hat ile alan belirlenebilir. Sürücü bu alanın dışına çıktığında sistem alarm üretir.
- » Entegre 3G/4G modül ile uzaktan hızlı bağlantı, yüksek band genişliği.
- » Entegre WIFI modülü, cihaz mobil uygulama üzerinden bağlanırken wifi hotspot olarak da kullanılabilir.
- » Dahili G-SENSOR modülü ile, anormal titreşim, devrilme, darbe, ani fren gibi durumlarda otomatik olarak alarm oluşturabilir.
- » Ultra düşük enerji tüketimi esasına göre tasarlanmıştır. 5V-30V uyarlanabilir enerji girişini destekler. Ters akım koruması, Aşırı voltaj ve aşırı yük koruması bulunur.
- » Cihaz video kaydı için 1 adet 256 GB SD Kartı destekler. Hot-Swap Destekler.
- » Mikro USB girişi ile cihazı güncelleyebilir, video yedeği alabilirsiniz.
- » 2 adet alarm girişi 1 adet alarm çıkışı. Opsiyonel RS-485.
- » TTS desteği ile cihaz ile sesli uyarı, sesli etkileşim sağlanabilir. Video işlevleri bu şekilde doğrudan kontrol edilebilir.
- » GPS Takibi için uyku modu ile ultra düşük enerji tasarrufu.
- » Herşeyin dahil olduğu Tak- Çalıştır MDVR ürünü 3M yapıştırıcısı ile kolay montaj sağlar.
- » Mini endüstriyel tasarımı ile zorlu koşullarda bile elektronik ekipmanın kararlı çalışmasını sağlar. -30°C~70°.
- » 1 Yıl Ücretsiz Platform Yazılımı , Mobil uygulama, Web uygulama ve PC CMS ile profesyonel ve etkili Filo Yönetimi.

Model		SP M2-4G+
Temel Parametreler	Main Chip	Dual-core A53 1.3G
	OS	Linux
	Network Desteği	1) FDD-LTE; 2) TDD-LTE; 3) WCDMA Frequency: B1, B3, B8, B38, B39, B40, B41
	RAM	256MB+512MB
	Ön Kamera	GC2053/C2399 1080P, 130 Derece
	Araç İçi Kamera	GC2053/C2399 1080P, 130 Derece
	Video Sıkıştırma Formatı	H.265
Donanımsal Özellikler	Pozisyonlama	GPS+BDS+AGPS
	WiFi	2.4G, 802.11b/g/n
	Hoparlör	8Ω, 1W
	Mikrofon	Tekil Mikrofon , Gürültü Engelleme Özellikli
	G-Sensör	3-Axis Doğrulayıcı Sensör
	Loop Denoising	Donanımsal Loop Denoising
RF Özellikleri	TDE-LTE	B38/B39/B40/B41
	FDE-LTE	B1/B3/B8
	WCDMA	B1

Arayüzler	USB	1 Adet Mini USB; Güncelleme ve Veri Yedekleme Amaçlı
	8 Pin Thinner Din Connector	3Pin DC/ 2Pin I/O / 1Pin SOS
	SIM Kart	1 Adet SIM Card Slot(MICRO SIM)
	SD Kart	Max. 256 GB - Video Kaydı için
Buton	Buton	1 Adet Buton; Uzun Basma Güncelleme Amaçlı
	İndikatör Işıklar	3 Adet
	Alarm Butonu Özelliği	S.O.S.
Antenler	GPS Anteni	Dahili
	4G Anteni	Dahili
	WiFi Anteni	Dahili
Güç	Güç Girişi	5-30V Geniş Voltaj Giriş Aralığı
	Çalışma Aralığı	≤0.5A@12V
	Uyku Modu	60mA @ 12V
	Anti Hırsız Modu	≤5mA@ 12V@ Anti-Hırsız Modu ; ≤0.2mA@12V@ Kapanma Modu
	Ağırlık	500g
Diğer	Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
	Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 85°C