

VP-8PG-2SFP-L2

10 Port Gigabit Managed Ethernet

PoE Switch

Videopark

Başlıca Özellikler:

- » Layer 2 Yönetilebilir POE SWITCH
- » 8 x 100/1000Mbps otomatik algılamalı PoE Port
- » 2 x Gigabit SFP Uplink Port
- » 1 x Konsol Port
- » IEEE802.3/IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z desteği
- » Toplam Güç 120W
- » IEEE802.3at (30W) ve IEEE802.3af (15.4w) Poe Standardı
- » Durumu izleyen panel göstergesi ve hata analizine yardımcı olur
- » Fansız tasarım, Doğal Soğutma, 1U Rack Montajı
- » 802.1x port kimlik doğrulama, AAA kimlik doğrulama, TACACS+ kimlik doğrulamasını destekler
- » WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON yönetimini destekler
- » PoE Güç Yönetimi, PoE Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact)



Model	VP-8PG-2SFP-L2
Ethernet	8 Port Gigabit PoE + 2 Port Gigabit SFP + 1 Port RJ-45 Console
Switching Kapasitesi	20Gbps
Throughput	14.88Mpps
DDR SDRAM	128MB
Flash Memory	16MB
Packet Buffer	4M
MAC Adres	2K
Jumbo Frame	9.6Kbytes
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Ağ Ortamı	10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)
Optik Ortam	Multi mode fiber optik: 50/125, 62,5/125, 100/140um Single mode fiber optik: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um
Güvenlik Sertifikası	CE, FCC, RoHS
Çalışma Isısı	-10~50°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Led Göstergeler	PWR, SYS, PoE, Link/ACT
Voltaj Girişi	AC 100-240 V
Güç Kaynağı	52V / 2.3A
Max. PoE Gücü	120 W
Ebatlar	200 x 161 x 44mm
Ağırlık	0.88 kg