



Model	W618AP
Flash	SPI Nand 128MB
DDR	256MB
2.4G Frekans Bandı	2.4GHz – 2.484GHz
2.4G WiFi Protokol	802.11b/g/n/ax
5G Frekans Bandı	5.150GHz – 5.850GHz
5G WiFi Protokol	802.11a/n/ac/ax
WiFi Anten	Dahili 2x 2.4G Anten, Dahili 3x 5G Anten
Maksimum Hız	2.4G: MAX 574Mbps, 5G: MAX 2402Mbps
2.4G EVM	802.11b:≤-10 dB; 802.11g:≤-25 dB; 802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB
5G EVM	802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB; 802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB
Frekans Sapması (ppm)	±20ppm
WAN Port	1x 10/100/1000M WAN port, 48V PoE destekler
LAN Port	1x 10/100/1000M LAN port
Power	PoE 802.3af, DC 12V/1.5A
Buton	Sıfırlama Butonu (Fabrika değeri için 6-10 sn basılı tutun)
Işık	3 Renk Led (Sys: Kırmızı, 2.4G Yeşil, 5.8G: Mavi)
Maksimum Güç	<15W
Ebatlar	194 x 194 x 44 mm
Ağırlık	0.6 Kg
Çalışma Isısı	-20°C ~ 55°C
Depolama Isısı	-40° ~ 70°C
Nem Oranı	%5 ~ %95 RH